



WPHS-P

Weitspannholmstütze (Profil)

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

| Artikel | G |
|---------------|--|
| WPHS-P S | 0,54 kg |
| inklusive: | |
| 1x FRSV 10X20 | Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 |
| 1x SEMS 10 | Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 |
| 1x FRS 8X50 | Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 |
| 1x SKLL F | Spannklaue, leicht |
| 1x SEM 8 | Sechskantmutter, DIN 934 |

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

| Artikel | G |
|---------------|---|
| WPHS-P F | 0,58 kg |
| inklusive: | |
| 1x KLS 10X20F | Klemmbefestigungsset |
| 1x FRS 8X50E | Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 |
| 1x SKLL F | Spannklaue, leicht |
| 1x SEM 8E | Sechskantmutter, DIN 934 |

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

| Artikel | G |
|----------|---------|
| WPHS-P E | 0,54 kg |



Artikel

G

inklusive:

1x FRSV 10X20E

1x SEMS 10E

1x FRS 8X50E

1x SKLL E

1x SEM 8E

Flachrundschaube mit kurzem Vierkant, DIN 603

Mutter mit Flansch, DIN EN 1661

Flachrundschaube mit Vierkant, DIN 603

Spannklaue, leicht

Sechskantmutter, DIN 934

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

